



Pince d'ancrage à dents pour câbles Fig-8



Application

Dispositif d'arrêt pour réseaux aériens de télécommunication (câbles structure en 8 avec porteur acier).
Anchoring clamp for telecommunication aerial networks (cable structure in 8 with steel catenary).

Reference	Capacité câble Cable capacity Ø (mm)	L (mm)	Cond ^t Packing
PA 04 120 M	2 – 4	120	100
PA 06 120 M / PA 230(*)	4 – 6	120	50
PA 06 200 M	4 – 6	200	50
PA 06 250 M	4 – 6	250	50
PA 06 300 M / PA 230 V(*)	4 – 6	300	50
PA 07 120 M	5 – 7	120	50
PA 07 200 M / PA 550(*)	5 – 7	200	50
PA 07 250 M	5 – 7	250	50
PA 07 300 M	5 – 7	300	50
PA 07 500 M / PA 550 V(*)	5 – 7	500	50
PA 09 250 M	7 - 9	250	50
PA 10 300 M / PA 1000(*)	8 – 11	300	50
PA 10 500 M / PA 1000 V(*)	8 – 11	500	50

(*) Reference : France Telecom

Résistance à la traction selon le câble / Tensile strength according to the cable.

NOTA : Mechanical characteristics are liable to be changed depending on the cable type used. Photos for illustration only.

Les caractéristiques mécaniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles.



**Siège social & dépôt Nord
TELCOMAT NORD**
Parc d'Activités La Croisette
2, rue François Hennebicque
62300 LENS
☎ +33 (0)3 21 79 94 17



**Dépôt Sud
TELCOMAT SUD**
Zone industrielle de la Barthe
Bâtiment 8
34660 COURNONTERRAL
☎ +33 (0)4 48 20 15 97



contact@telcomat.fr



www.telcomat.com

TELCOMAT SAS au capital de 20 000 €
TVA FR20 522 062 959 - SIRET 522 062 959 00021
RCS ARRAS 522 062 959 - CODE NAF 4674A